



# POWER LIFT 2.0

## Frontkraftheber-Adapter für Kommunalplatte

Hebekraft: 2000 kg bei 180 bar  
 CBM Qualitätsfanghaken KAT 2 / Abstand Kugelmitte: 870mm  
 Unterlenker nach oben schwenkbar für Fahrposition  
 Adapter mit Durchbruch für Frontzapfwelle  
 Einhängelaschen Kommunalplatte höhenverstellbar (0 - 120 mm)

Hydraulik mit Membranspeicher und Steckkupplung-Stecker BG3  
 Ohne hydraulisches Lasthaltesperrventil  
 inkl. CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung in deutsch

### Voraussetzung:

Landwirtschaftliches Fahrzeug mit genormter Kommunalplatte  
 Oberkante/Boden ca. 1000mm mit Plattestärke von 15mm bis 24mm  
 Abstand Einhängelaschen 630mm  
 1 Stk. doppelwirkendes Ventil vorne (180 bar, max. 15 L/min)

[www.mueller.ac](http://www.mueller.ac)

Projekt FKH		ISO 2768-m	6.3	Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Müller Fahrzeugtechnik GmbH und darf nicht kopiert oder an Dritte zugänglich gemacht oder weitergegeben werden oder zum eigenen Nutzen verwendet werden !
		Gewicht 295,671		
		kg	Datum	Name
		Gezeichnet	28.04.2015	Mueller J.
		Kontrolliert		
		Norm		
				POWER LIFT 2.0
				D91-0078
				Rev. 0
				A3
Status	Änderungen	Datum	Name	